我们近年来致力于产品开发,拥有一群专业的研发/制造团队,不断尝试各种新技术,并持续提升研发生产及设计制造的能力,以维持产品的优良品质,为您提供MIT的高品质产品。



## 双色LED电子看板

**JTC-X40 Series** 

红/绿双色LED,独家首创「颜色识别」及「颜色警示」功能,可自由设定上/下限。

JTC-140 单排

JTC-340 三排

CO2 **859** ppm

JTC-240 双排

温度 3 17 °c 湿度 95 % 温度 **3 [**7。 湿度 69<sub>%</sub> CO<sub>2</sub> 599<sub>pm</sub>

单排:约 600×260×50 mm 双排:约 600×380×50 mm 三排:约 600×540×50 mm

| 可容制选项     | 欢迎来电洽询,了解产品讯息!                   |
|-----------|----------------------------------|
| 显示方式      | 单排、双排、三排、双面。                     |
| 外接式Sensor | 风速、风向、温度、湿度、日照、 <b>CO2、O2</b> 等。 |
| 输入信号      | 4-20mA、0-10V、Modbus等。            |
| 输出信号      | Relay、4-20mA 等。                  |
| 通讯介面      | RS-485                           |
| 声光警报      | 警示灯、蜂鸣器                          |

# 专为HVAC应用设计-温湿度/一氧化碳/二氧化碳传送器

## **SYS Series**

- ✓具一氧化碳、二氧化碳、温湿度类型
- ✓具Relay输出、类比输出、通讯功能
- ✓另提供温湿度资料收集器(搭配记录软体)
- ✔可用于健身房、停车场、办公大楼...等
- ✓可壁挂安装或直接放置于桌上



## IND Series IP66防护(不含Sensor)

- ✓具温湿度、二氧化碳类型
- ✓具CE认证,IP66防护等级
- ✓具温度补偿功能,偏差补正
- ✓温湿度可选壁挂、风管或分离式
- ✓具RS485通讯功能,可搭监控软体(选用)



## 压力

## JPT-131 Series

#### 压力传送器

- ✓可选择陶瓷式、隔膜式、高温型
- ✔规格可客制(范围、接口、输出...等)
- ✓具温度补偿、抗腐蚀/磨损/冲击
- ✔获CE及FCC认证,采欧洲进口传感器



### JTK-620

液位

### 沉水式液位计

- ✓具防结露、防雷击,抗干扰性强
- ✔测量范围0~100mbar至0~20bar
- ✔提供4~20mA输出
- ✔内置微型信号处理电路,可进行远程传输



## 温湿度

### JTC-OTH6

### 温湿度传送器

- ✔ 多翼对流设计,具耐候、防雨
- ✓测量范围 0~60°C、0~100%RH
- ✓提供4~20mA、ModbusRTU输出
- ✔可用干户外环境监控、温室...等



### JTC-H02-CT

### 温湿度控制器

- ✓具自我诊断,可显示故障状况
- ✓测量范围0~60°C、0~100%RH
- ✓提供Relay输出
- ✔可用干孵蛋机、食品储存...等

